







NOBLELIFT

Ножничные подъемники Noblelift серия SC – модельный ряд самоходных подъемников с рабочей высотой до 16 метров и грузоподъемностью до 450 кг., с гидравлическим (H) или электрическим (E) двигателем хода. Подходят для эксплуатации как внутри, так и снаружи помещения.

Модель		SC10H	SC10E	SC12H	SC12E	SC14H	SC14E	SC16H	SC16E
Нагрузка на платформу, макс.	кг	450	450	320	320	320	320	200	200
Нагрузка на выдвижной элемент, макс	кг	113	113	113	113	113	113	113	113
Допустимое кол-во человек (в помещении), макс		2	2	2	2	2	2	2	2
Допустимое кол-во человек (на улице), макс		1	1	1	1	/	/	/	/
Рабочая высота	 м	10	10	12	12	14	14	15,7	15,7
Высота платформы в поднятом положении	 м	8	8	10	10	12	12	13,7	13,7
Общая длина	 м	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,84	2,84
Общая ширина	 м	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,25	1,25
Габаритная высота - поручни установлены	 м	2,32	2,32	2,44	2,44	2,58	2,58	2,58	2,58
Габаритная высота - поручни сложены	 м	1,78	1,78	1,92	1,92	2,04	2,04	2,17	2,17
Размер платформы	м	2,27×1,12	2,27×1,12	2,27×1,12	2,27×1,12	2,27×1,12	2,27×1,12	2,64×1,02	2,64×1,02
Длина выдвижного элемента	м	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Дорожный просвет в сложенном состоянии	м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Дорожный просвет при поднятой платформе	м	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Колесная база	м	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	2,2	2,2
Радиус разворота	м	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Мощность двигателя подъема	В/кВт	24/4,5	24/4,5	24/4,5	24/4,5	24/4,5	24/4,5	24/4,5	24/4,5
Мощность двигателя движения	В/кВт	24/4,5	24/1,5	24/4,5	24/1,5	24/4,5	24/1,5	24/4,5	24/1,5
Скорость перемещения в сложенном состоянии	км/ч	3,2	4	3,2	4	3,2	4	3,2	4
Скорость перемещения при поднятой платформе	км/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Скорость подъема/опускания платформы	с	27/36	27/36	48/48	48/48	80/60	80/60	70/52	70/52
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ	В/Ач	4×6/232	4×6/232	4×6/232	4×6/232	4×6/280	4×6/280	4×12/310	4×12/310
Зарядное устройство (встроенное)	В/А	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30
Максимально преодолимый уклон	%	25	25	25	25	25	25	25	25
Максимальный рабочий уклон	°	2/3	2/3	2/3	2/3	1,5/3	1,5/3	1,5/3	1,5/3
Размеры колес	мм	Ø381×127	Ø381×127	Ø381×127	Ø381×127	Ø381×127	Ø381×127	Ø381×127	Ø381×127
Масса	кг	2655	2655	2990	2990	2925	2925	3375	3375